



4625 DIGITAL SUBLISTOP

DIGITAL SUBLISTOP

O DIGITAL SUBLISTOP é um dos nossos materiais PU/COPES com uma estratificação específica. A sua espessura é de 140 microns. O material é recomendado para aplicação em tecidos tingidos e sublimados de poliéster. A camada “sublistop” impede a migração da cor por todo o tecido, protegendo a transferência de branco.

Recomenda-se o uso de uma lâmina de corte standard de 45°.

DADOS TÉCNICOS

Composição: PU/COPES

Espessura do material: 140 microns

Tipo Suporte: Poliéster

Espessura Suporte: 100 microns

CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO

Pressão: Média

Temperatura: 145°C

Tempo: 10 seg.

Remover suporte: semi-quente

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tamanho mínimo de corte: 1,5 cm

Material de acabamento: opaco - bloqueia a migração de cores

Tipo de tecido suportado: Impressão de sublimação de tintura de poliéster

CONFIGURAÇÕES DE LAVAGEM

Lavagem: Máximo 40°C; lavar do avesso.

ATENÇÃO

Após a remoção do suporte, realizar nova prensagem por mais 5 ou 10 seg, cobrindo-o com papel de silicone, a fim de garantir uma maior resistência à lavagem.

EUNINOS

Avenida de Sequeira, 243
4705-629 Sequeira, Braga - Portugal

E-mail: euninos@euninos.com

Telefone: 253 331 360

Fax: 253 331 370

Web: www.euninos.com

05/02/2020

Os detalhes técnicos a seguir são emitidos de acordo com nosso conhecimento, sem qualquer responsabilidade. Devido às influências variadas e relacionadas à aplicação, a responsabilidade do produto só pode ser aplicada ao material não processado. Portanto, recomendamos que, antes de cada uso, um teste seja realizado no material original.